

Best. Nr. 254-010-01150

Hersteller Code	12Z210011
Bezeichnung	DFE052/2B18ES-W201-24VDC-CRZ
Funktion	2/2-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen	G 3/8" BSP (P + A)
Betätigung	direkt elektrisch betätigt mit ISO4400 Kontakten - Magnet auf Seite von Anschluss "A"
Spannung	24 VDC
Stromaufnahme	38 Watt
Positionierer	federrückstellend in Grundstellung
Grundstellung (Schaltstellung 1)	P + A gesperrt
Schaltstellung 2	P + A verbunden
Schaltüberdeckung	
Max. Arbeitsdruck	200 bar
Nominale Durchflussmenge	60 l/min
Maximale Viskosität	400 cSt
Minimale Viskosität	12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich	15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial	NBR
Öltemperatur	-20 °C - 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C - 50 °C
Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar	7 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad	20/18/15 - ISO 4406
Zolltarifnummer	84812010
Ursprungsland	EU
Gewicht	1,69 kg
Zusatzinformation	Zugehörige Würfelstecker: schwarz: 730-010-1000 grau: 730-010-1050 transparent mit LED: 730-010-1200

