
## 2/2-Wege Umschaltventil

## **DF5/2**

Best. Nr.	254-120-01050
Hersteller Code	122034010
Bezeichnung	DF5/2AT17SLP
Funktion	2/2-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen	G 3/8" BSP (P + A)
Betätigung 1	Schieberende mit Halbkugel Ø 13mm und Staubschutzplatte - auf Seite von Anschluss "A"
Betätigung 2	-
Positionierer	federrückstellend in Schaltstellung 1 - auf Seite von Anschluss "P"
Schaltstellung 0	-
Schaltstellung 1	P + A verbunden
Schaltstellung 2	P + A gesperrt
Schaltüberdeckung	-
Max. Arbeitsdruck	315 bar
Nominale Durchflussmenge	60 l/min
Maximale Viskosität	400 cSt
Minimale Viskosität	12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich	15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial	NBR
Umgebungstemperatur	-40 °C - 60 °C
Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar	5 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad	21/19/16 - ISO 4406
Zolltarifnummer	84812010
Ursprungsland	EU
Gewicht	1,02 kg
Zusatzinformation	-







**walvoil**