

**Best. Nr. 254-120-01500**

|  |  |
|--|--|
| Hersteller Code                          | 122010025  |
| Bezeichnung                              | DF5/2B18MESLP  |
| Funktion                                 | 2/2-Wege Umschaltventil  |
| Anschlussgrößen                          | G 3/8" BSP (P + A)   |
| Betätigung 1                             | Schieberende mit radialer Bohrung<br>Ø 9mm, ohne Hebelgehäuse, mit<br>Staubschutzplatte - auf Seite von<br>Anschluss "A" |
| Betätigung 2                             | -  |
| Positionierer                            | federrückstellend in Schaltstellung 2<br>mit verstärkter Feder - auf Seite von<br>Anschluss "P"                          |
| Schaltstellung 0                         | -  |
| Schaltstellung 1                         | P + A gesperrt   |
| Schaltstellung 2                         | P + A verbunden  |
| Schaltüberdeckung                        | -  |
| Max. Arbeitsdruck                        | 315 bar  |
| Nominale Durchflussmenge                 | 60 l/min   |
| Maximale Viskosität                      | 400 cSt  |
| Minimale Viskosität                      | 12 cSt   |
| Empfohlener Viskositätsbereich           | 15 - 75 cSt  |
| Dichtungsmaterial                        | NBR  |
| Umgebungstemperatur                      | -40 °C - 60 °C   |
| Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar | 5 ccm/min  |
| Max. Verschmutzungsgrad                  | 21/19/16 - ISO 4406  |
| Zolltarifnummer                          | 84812010   |
| Ursprungsland                            | EU   |
| Gewicht                                  | 1,07 kg  |
| Zusatzinformation                        | -  |

