

Best. Nr. 254-130-01100

Hersteller Code	122054020
Bezeichnung	DF5/3A17SLP
Funktion	3/2-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen	G 3/8" BSP (P + A + B)
Betätigung 1	Schieberende mit radialer Bohrung Ø 9mm, ohne Hebelgehäuse, mit Staubschutzplatte - auf Seite von Anschluss "B"
Betätigung 2	-
Positionierer	federrückstellend in Schaltstellung 1 - auf Seite von Anschluss "A"
Schaltstellung 0	-
Schaltstellung 1	P + B verbunden und A gesperrt
Schaltstellung 2	P + A verbunden und B gesperrt
Schaltüberdeckung	negativ
Max. Arbeitsdruck	315 bar
Nominale Durchflussmenge	60 l/min
Maximale Viskosität	400 cSt
Minimale Viskosität	12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich	15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial	NBR
Umgebungstemperatur	-40 °C - 60 °C
Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar	5 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad	21/19/16 - ISO 4406
Zolltarifnummer	84812010
Ursprungsland	EU
Gewicht	1,24 kg
Zusatzinformation	

