

## Best. Nr. 254-120-01150

<b>Hersteller Code</b>	122035130
<b>Bezeichnung</b>	DF5/2A18PSLC
<b>Funktion</b>	2/2-Wege Umschaltventil
<b>Anschlussgrößen</b>	G 3/8" BSP (P + A)
<b>Betätigung 1</b>	pneumatisch betätigt ON/OFF - Steuerdruck 7 - 10bar - auf Seite von Anschluss "P"
<b>Betätigung 2</b>	Verschlusskappe - auf Seite von Anschluss "A"
<b>Positionierer</b>	federrückstellend in Schaltstellung 2 - auf Seite von Anschluss "P"
<b>Schaltstellung 0</b>	-
<b>Schaltstellung 1</b>	P + A verbunden
<b>Schaltstellung 2</b>	P + A gesperrt
<b>Schaltüberdeckung</b>	-
<b>Max. Arbeitsdruck</b>	315 bar
<b>Nominale Durchflussmenge</b>	60 l/min
<b>Maximale Viskosität</b>	400 cSt
<b>Minimale Viskosität</b>	12 cSt
<b>Empfohlener Viskositätsbereich</b>	15 - 75 cSt
<b>Dichtungsmaterial</b>	NBR
<b>Umgebungstemperatur</b>	-30 °C - 60 °C
<b>Interne Leckage bei <math>\Delta p = 100</math> bar</b>	5 ccm/min
<b>Max. Verschmutzungsgrad</b>	21/19/16 - ISO 4406
<b>Zolltarifnummer</b>	84812010
<b>Ursprungsland</b>	EU
<b>Gewicht</b>	1,09 kg
<b>Zusatzinformation</b>	-

