

Best. Nr. 250A-110-01201

Hersteller Code	12Z440025
Bezeichnung	DFE102/3A18ES-W202-24VDC-CRZ
Funktion	3/2-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen	G 1/2" BSP (P + A + B)
Betätigung	direkt elektrisch betätigt mit ISO4400 Kontakten - Magnet auf Seite von Anschluss "A"
Spannung	24 VDC
Stromaufnahme	60 Watt
Positonierer	federrückstellend in Grundstellung
Grundstellung (Schaltstellung 1)	P + A verbunden und B gesperrt
Schaltstellung 2	P + B verbunden und A gesperrt
Schaltüberdeckung	negativ
Max. Arbeitsdruck	200 bar
Nominale Durchflussmenge	90 l/min
Maximale Viskosität	400 cSt
Minimale Viskosität	12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich	15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial	NBR
Öltemperatur	-20 °C - 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C - 50 °C
Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar	10 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad	20/18/15 - ISO 4406
Zolltarifnummer	84812010
Ursprungsland	EU
Gewicht	2,89 kg
Zusatzinformation	Zugehörige Würfelstecker: schwarz: 730-010-1000 grau: 730-010-1050 transparent mit LED: 730-010-1200

