

**Best. Nr. 254-020-01251**

<b>Hersteller Code</b>	
<b>Bezeichnung</b>	DFE102/3B18ES-Y202-12VDC-CRZ
<b>Funktion</b>	3/2-Wege Umschaltventil
<b>Anschlussgrößen</b>	G 1/2" BSP (P + A + B) G 1/4" BSP (L)
<b>Betätigung</b>	direkt elektrisch betätigt mit ISO4400 Kontakten - Magnet auf Seite von Anschluss "A"
<b>Spannung</b>	12 VDC
<b>Stromaufnahme</b>	60 Watt
<b>Positionierer</b>	federrückstellend in Grundstellung
<b>Grundstellung (Schaltstellung 1)</b>	P + A verbunden und B gesperrt
<b>Schaltstellung 2</b>	P + B verbunden und A gesperrt
<b>Schaltüberdeckung</b>	positiv
<b>Max. Arbeitsdruck</b>	315 bar
<b>Nominale Durchflussmenge</b>	90 l/min
<b>Maximale Viskosität</b>	400 cSt
<b>Minimale Viskosität</b>	12 cSt
<b>Empfohlener Viskositätsbereich</b>	15 - 75 cSt
<b>Dichtungsmaterial</b>	NBR
<b>Öltemperatur</b>	-20 °C - 80 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C - 50 °C
<b>Interne Leckage bei <math>\Delta p = 100</math> bar</b>	10 ccm/min
<b>Max. Verschmutzungsgrad</b>	20/18/15 - ISO 4406
<b>Zolltarifnummer</b>	84812010
<b>Ursprungsland</b>	EU
<b>Gewicht</b>	2,54 kg
<b>Zusatzinformation</b>	Zugehörige Würfelstecker: schwarz: 730-010-1000 grau: 730-010-1050 transparent mit LED: 730-010-1200

