

Best. Nr. 254-050-01451

Hersteller Code	
Bezeichnung	DFE102/6H18ES-W202-24VDC-CRZ
Funktion	6/2-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen	G 1/2" BSP (A + B + C + D + E + F)
Betätigung	direkt elektrisch betätigt mit ISO4400 Kontakten - Magnet auf Seite von Anschluss "B"
Spannung	24 VDC
Stromaufnahme	60 Watt
Positionierer	federrückstellend in Grundstellung
Grundstellung (Schaltstellung 1)	A + E und B + F und C + D verbunden
Schaltstellung 2	A + C und B + D und E + F verbunden
Schaltüberdeckung	positiv
Max. Arbeitsdruck	200 bar
Nominale Durchflussmenge	90 l/min
Maximale Viskosität	400 cSt
Minimale Viskosität	12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich	15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial	NBR
Öltemperatur	-20 °C - 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C - 50 °C
Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar	10 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad	20/18/15 - ISO 4406
Zolltarifnummer	84812010
Ursprungsland	EU
Gewicht	3,37 kg
Zusatzinformation	Zugehörige Würfelstecker: schwarz: 730-010-1000 grau: 730-010-1050 transparent mit LED: 730-010-1200

