

Best. Nr. 254-140-01300

| | |
|--|--|
| Hersteller Code | 124050009 |
| Bezeichnung | DF10/3B12L |
| Funktion | 3/2-Wege Umschaltventil |
| Anschlussgrößen | G 1/2" BSP (P + A + B) |
| Betätigung 1 | Hebel betätigt - Hebelgehäuse auf Seite von Anschluss "B" |
| Betätigung 2 | |
| Positionierer | rastend in Schaltstellung 1 und 2 - auf Seite von Anschluss "A" |
| Schaltstellung 0 | - |
| Schaltstellung 1 | P + B verbunden und A gesperrt |
| Schaltstellung 2 | P + A verbunden und B gesperrt |
| Schaltüberdeckung | positiv |
| Max. Arbeitsdruck | 315 bar |
| Nominale Durchflussmenge | 90 l/min |
| Maximale Viskosität | 400 cSt |
| Minimale Viskosität | 12 cSt |
| Empfohlener Viskositätsbereich | 15 - 75 cSt |
| Dichtungsmaterial | NBR |
| Umgebungstemperatur | -40 °C - 60 °C |
| Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar | 5 ccm/min |
| Max. Verschmutzungsgrad | 21/19/16 - ISO 4406 |
| Zolltarifnummer | 84812010 |
| Ursprungsland | EU |
| Gewicht | 2,09 kg |
| Zusatzinformation | Zugehöriger Handhebel: Länge 200 mm: 258-030-01450 Länge 250 mm: 258-030-01500 Länge 300 mm: 258-030-01550 Länge 350 mm: 258-030-01600 |

