

Best. Nr. 254-180-01000

Hersteller Code	124082040
Bezeichnung	DF10/6A12L
Funktion	6/2-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen	G 1/2" BSP (A + B + C + D + E + F)
Betätigung 1	Hebel betätigt - Hebelgehäuse auf Seite von Anschluss „A“
Betätigung 2	
Positionierer	rastend in Schaltstellung 1 und 2 - auf Seite von Anschluss „B“
Schaltstellung 0	
Schaltstellung 1	B + D und A + C verbunden - E + F gesperrt
Schaltstellung 2	B + F und A + E verbunden - D + C gesperrt
Schaltüberdeckung	negativ
Max. Arbeitsdruck	315 bar
Nominale Durchflussmenge	90 l/min
Maximale Viskosität	400 cSt
Minimale Viskosität	12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich	15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial	NBR
Umgebungstemperatur	-40 °C - 60 °C
Interne Leckage bei delta p = 100 bar	5 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad	21/19/16 - ISO 4406
Zolltarifnummer	84812010
Ursprungsland	EU
Gewicht	3,24 kg
Zusatzinformation	Zugehöriger Handhebel: Länge 200 mm: 258-030-01450 Länge 250 mm: 258-030-01500 Länge 300 mm: 258-030-01550 Länge 350 mm: 258-030-01600

