

Best. Nr. 254-180-01600

Hersteller Code 124084042  
 Bezeichnung DF10/6A17L180  
 Funktion 6/2-Wege Umschaltventil  
 Anschlussgrößen G 1/2" BSP (A + B + C + D + E + F)  
 Betätigung 1 Hebel betätigt - Hebelgehäuse auf Seite von Anschluss "A" 180° gedreht  
 Betätigung 2  
 Positionierer federrückstellend in Schaltstellung 1 - auf Seite von Anschluss "B"

Schaltstellung 0  
 Schaltstellung 1 B + D und A + C verbunden - E + F gesperrt  
 Schaltstellung 2 B + F und A + E verbunden - D + C gesperrt

Schaltüberdeckung negativ

Max. Arbeitsdruck 315 bar

Nominale Durchflussmenge 90 l/min

Maximale Viskosität 400 cSt

Minimale Viskosität 12 cSt

Empfohlener Viskositätsbereich 15 - 75 cSt

Dichtungsmaterial NBR

Umgebungstemperatur -40 °C - 60 °C

Interne Leckage bei  $\Delta p = 100$  bar 5 ccm/min

Max. Verschmutzungsgrad 21/19/16 - ISO 4406

Zolltarifnummer 84812010

Ursprungsland EU

Gewicht 3,18 kg

Zusatzinformation Zugehöriger Handhebel:  
 Länge 200 mm: 258-030-01450  
 Länge 250 mm: 258-030-01500  
 Länge 300 mm: 258-030-01550  
 Länge 350 mm: 258-030-01600

