

Best. Nr. 254-180-01200

Hersteller Code	124085130
Bezeichnung	DF10/6A18PSLC
Funktion	6/2-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen	G 1/2" BSP (A + B + C + D + E + F)
Betätigung 1	pneumatisch betätigt ON/OFF - Steuerdruck 7 - 10bar - auf Seite von Anschluss "B"
Betätigung 2	Verschlusskappe - auf Seite von Anschluss "A"
Positionierer	federrückstellend in Schaltstellung 2 - auf Seite von Anschluss "B"
Schaltstellung 0	
Schaltstellung 1	B + D und A + C verbunden - E + F gesperrt
Schaltstellung 2	B + F und A + E verbunden - D + C gesperrt
Schaltüberdeckung	negativ
Max. Arbeitsdruck	315 bar
Nominale Durchflussmenge	90 l/min
Maximale Viskosität	400 cSt
Minimale Viskosität	12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich	15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial	NBR
Umgebungstemperatur	-30 °C - 60 °C
Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar	5 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad	21/19/16 - ISO 4406
Zolltarifnummer	84812010
Ursprungsland	EU
Gewicht	2,97 kg

