

Best. Nr. 254-190-01060

Hersteller Code 126084050
 Bezeichnung DF20/6AC17CB
 Funktion 6/2-Wege Umschaltventil
 Anschlussgrößen G 3/4" BSP (A + B + C + D + E + F)
 Betätigung 1 Rollen betätigt über Messingrolle Ø 22mm - auf Seite von Anschluss "A"
 Betätigung 2
 Positionierer federrückstellend in Schaltstellung 1 - auf Seite von Anschluss "B"

Schaltstellung 0
 Schaltstellung 1 B + D und A + C verbunden - E + F gesperrt
 Schaltstellung 2 B + F und A + E verbunden - D + C gesperrt

Schaltüberdeckung negativ

Max. Arbeitsdruck 315 bar

Nominale Durchflussmenge 140 l/min

Maximale Viskosität 400 cSt

Minimale Viskosität 12 cSt

Empfohlener Viskositätsbereich 15 - 75 cSt

Dichtungsmaterial NBR

Umgebungstemperatur -40 °C - 60 °C

Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar 8 ccm/min

Max. Verschmutzungsgrad 21/19/16 - ISO 4406

Zolltarifnummer 84812010

Ursprungsland EU

Gewicht 5,84 kg

Zusatzinformation

