

Best. Nr. 254-150-01000

Hersteller Code	126052040
Bezeichnung	DF20/3A12L
Funktion	3/2-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen	G 3/4" BSP (P + A + B)
Betätigung 1	Hebel betätigt - Hebelgehäuse auf Seite von Anschluss „B“
Betätigung 2	-
Positionierer	rastend in Schaltstellung 1 und 2 - auf Seite von Anschluss „A“
Schaltstellung 0	-
Schaltstellung 1	P + B verbunden und A gesperrt
Schaltstellung 2	P + A verbunden und B gesperrt
Schaltüberdeckung	negativ
Max. Arbeitsdruck	315 bar
Nominale Durchflussmenge	140 l/min
Maximale Viskosität	400 cSt
Minimale Viskosität	12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich	15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial	NBR
Umgebungstemperatur	-40 °C - 60 °C
Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar	8 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad	21/19/16 - ISO 4406
Zolltarifnummer	84812010
Ursprungsland	EU
Gewicht	3,64 kg
Zusatzinformation	Zugehöriger Handhebel: Länge 200 mm: 258-030-01700 Länge 250 mm: 258-030-01750 Länge 300 mm: 258-030-01800 Länge 350 mm: 258-030-01850

