

Best. Nr. 254-190-01000

Hersteller Code 126082040
 Bezeichnung DF20/6A12L
 Funktion 6/2-Wege Umschaltventil
 Anschlussgrößen G 3/4" BSP (A + B + C + D + E + F)
 Betätigung 1 Hebel betätigt - Hebelgehäuse auf Seite von Anschluss „A“
 Betätigung 2
 Positionierer rastend in Schaltstellung 1 und 2 - auf Seite von Anschluss „B“

Schaltstellung 0
 Schaltstellung 1 B + D und A + C verbunden - E + F gesperrt
 Schaltstellung 2 B + F und A + E verbunden - D + C gesperrt

Schaltüberdeckung negativ

Max. Arbeitsdruck 315 bar

Nominale Durchflussmenge 140 l/min

Maximale Viskosität 400 cSt

Minimale Viskosität 12 cSt

Empfohlener Viskositätsbereich 15 - 75 cSt

Dichtungsmaterial NBR

Umgebungstemperatur -40 °C - 60 °C

Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar 8 ccm/min

Max. Verschmutzungsgrad 21/19/16 - ISO 4406

Zolltarifnummer 84812010

Ursprungsland EU

Gewicht 5,83 kg

Zusatzinformation Zugehöriger Handhebel:
 Länge 200 mm: 258-030-01700
 Länge 250 mm: 258-030-01750
 Länge 300 mm: 258-030-01800
 Länge 350 mm: 258-030-01850

