

Best. Nr. 254-150-01100

Hersteller Code 126054020
 Bezeichnung DF20/3A17SLP
 Funktion 3/2-Wege Umschaltventil
 Anschlussgrößen G 3/4" BSP (P + A + B)
 Betätigung 1 Schieberende mit radialer Bohrung
 Ø 12mm
 ohne Hebelgehäuse, mit Staub-
 schutzplatte - auf Seite von An-
 schluss "B"

Betätigung 2 -
 Positionierer federrückstellend in Schaltstellung
 1 - auf Seite von Anschluss "A"

Schaltstellung 0 -
 Schaltstellung 1 P + B verbunden und A gesperrt
 Schaltstellung 2 P + A verbunden und B gesperrt

Schaltüberdeckung negativ

Max. Arbeitsdruck 315 bar

Nominale Durchflussmenge 140 l/min

Maximale Viskosität 400 cSt

Minimale Viskosität 12 cSt

Empfohlener Viskositätsbereich 15 - 75 cSt

Dichtungsmaterial NBR

Umgebungstemperatur -40 °C - 60 °C

Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar 8 ccm/min

Max. Verschmutzungsgrad 21/19/16 - ISO 4406

Zolltarifnummer 84812010

Ursprungsland EU

Gewicht 3,30 kg

Zusatzinformation

