

Best. Nr. 254-190-01100

Hersteller Code 126084020
 Bezeichnung DF20/6A17SLP
 Funktion 6/2-Wege Umschaltventil
 Anschlussgrößen G 3/4" BSP (A + B + C + D + E + F)
 Betätigung 1 Schieberende mit radialer Bohrung Ø 12mm ohne Hebelgehäuse, mit Staubschutzplatte - auf Seite von Anschluss "A"
 Betätigung 2
 Positionierer federrückstellend in Schaltstellung 1 - auf Seite von Anschluss "B"

Schaltstellung 0
 Schaltstellung 1 B + D und A + C verbunden - E + F gesperrt
 Schaltstellung 2 B + F und A + E verbunden - D + C gesperrt
 Schaltüberdeckung negativ
 Max. Arbeitsdruck 315 bar
 Nominale Durchflussmenge 140 l/min
 Maximale Viskosität 400 cSt
 Minimale Viskosität 12 cSt
 Empfohlener Viskositätsbereich 15 - 75 cSt
 Dichtungsmaterial NBR
 Umgebungstemperatur -40 °C - 60 °C
 Interne Leckage bei delta p = 100 bar 8 ccm/min
 Max. Verschmutzungsgrad 21/19/16 - ISO 4406
 Zolltarifnummer 84812010
 Ursprungsland EU
 Gewicht 5,49 kg
 Zusatzinformation

