

Best. Nr. 254-190-01400

**Hersteller Code** 126084130  
**Bezeichnung** DF20/6A17PSLC  
**Funktion** 6/2-Wege Umschaltventil  
**Anschlussgrößen** G 3/4" BSP (A + B + C + D + E + F)  
**Betätigung 1** pneumatisch betätigt ON/OFF - Steuerdruck 7 - 10bar - auf Seite von Anschluss "B"  
**Betätigung 2** Verschlusskappe - auf Seite von Anschluss "A"  
**Positionierer** federrückstellend in Schaltstellung 1 - auf Seite von Anschluss "B"

**Schaltstellung 0**

**Schaltstellung 1** B + D und A + C verbunden - E + F gesperrt

**Schaltstellung 2** B + F und A + E verbunden - D + C gesperrt

**Schaltüberdeckung** negativ

**Max. Arbeitsdruck** 315 bar

**Nominale Durchflussmenge** 140 l/min

**Maximale Viskosität** 400 cSt

**Minimale Viskosität** 12 cSt

**Empfohlener Viskositätsbereich** 15 - 75 cSt

**Dichtungsmaterial** NBR

**Umgebungstemperatur** -30 °C - 60 °C

**Interne Leckage bei  $\Delta p = 100$  bar** 8 ccm/min

**Max. Verschmutzungsgrad** 21/19/16 - ISO 4406

**Zolltarifnummer** 84812010

**Ursprungsland** EU

**Gewicht** 6,02 kg

**Zusatzinformation**

