

Best. Nr. 254-150-01750

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller Code | 126055021 |
| Bezeichnung | DF20/3A18EI1SLP-KE1S0-12VDC |
| Funktion | 3/2-Wege Umschaltventil |
| Anschlussgrößen | G 3/4" BSP (P + A + B) |
| Betätigung 1 | elektro-hydraulisch betätigt ON/OFF - Vorsteuerdruck 10 - 50bar - auf Seite von Anschluss "A" Schieberende mit radialer Bohrung Ø 12mm, ohne Hebelgehäuse, mit Staubschutzplatte - auf Seite von Anschluss "B" |
| Betätigung 2 | Schieberende mit radialer Bohrung Ø 12mm ohne Hebelgehäuse, mit Staubschutzplatte - auf Seite von Anschluss "B" |
| Positionierer | federrückstellend in Schaltstellung 2 - auf Seite von Anschluss "A" |
| Schaltstellung 0 | - |
| Schaltstellung 1 | P + B verbunden und A gesperrt |
| Schaltstellung 2 | P + A verbunden und B gesperrt |
| Schaltüberdeckung | negativ |
| Max. Arbeitsdruck | 315 bar |
| Nominale Durchflussmenge | 140 l/min |
| Maximale Viskosität | 400 cSt |
| Minimale Viskosität | 12 cSt |
| Empfohlener Viskositätsbereich | 15 - 75 cSt |
| Dichtungsmaterial | NBR |
| Umgebungstemperatur | -20 °C - 50 °C |
| Interne Leckage bei Δp = 100 bar | 8 ccm/min |
| Max. Verschmutzungsgrad | 21/19/16 - ISO 4406 |
| Zolltarifnummer | 84812010 |
| Ursprungsland | EU |
| Gewicht | 5,05 kg |
| Zusatzinformation | Zugehörige Würfelstecker: schwarz: 730-010-1000 grau: 730-010-1050 transparent mit LED: 730-010-1200 |

