

Best. Nr. 254-150-02000

<b>Hersteller Code</b>	126055741
<b>Bezeichnung</b>	DF20/3A18E1L-KE150-24VDC
<b>Funktion</b>	3/2-Wege Umschaltventil
<b>Anschlussgrößen</b>	G 3/4" BSP (P + A + B)
<b>Betätigung 1</b>	elektro-hydraulisch betätigt ON/OFF - Vorsteuerdruck 10 - 50bar - auf Seite von Anschluss "A"
	Hebelgehäuse - auf Seite von Anschluss "B"
<b>Betätigung 2</b>	Hebel betätigt - Hebelgehäuse auf Seite von Anschluss "B"
<b>Positionierer</b>	federrückstellend in Schaltstellung 2 - auf Seite von Anschluss "A"
<b>Schaltstellung 0</b>	-
<b>Schaltstellung 1</b>	P + B verbunden und A gesperrt
<b>Schaltstellung 2</b>	P + A verbunden und B gesperrt
<b>Schaltüberdeckung</b>	negativ
<b>Max. Arbeitsdruck</b>	315 bar
<b>Nominale Durchflussmenge</b>	140 l/min
<b>Maximale Viskosität</b>	400 cSt
<b>Minimale Viskosität</b>	12 cSt
<b>Empfohlener Viskositätsbereich</b>	15 - 75 cSt
<b>Dichtungsmaterial</b>	NBR
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C - 50 °C
<b>Interne Leckage bei Δp = 100 bar</b>	8 ccm/min
<b>Max. Verschmutzungsgrad</b>	21/19/16 - ISO 4406
<b>Zolltarifnummer</b>	84812010
<b>Ursprungsland</b>	EU
<b>Gewicht</b>	5,28 kg
<b>Zusatzinformation</b>	Zugehöriger Handhebel: Länge 200 mm: 258-030-01700 Länge 250 mm: 258-030-01750 Länge 300 mm: 258-030-01800 Länge 350 mm: 258-030-01850
	Zugehörige Würfelstecker: schwarz: 730-010-1000 grau: 730-010-1050 transparent mit LED: 730-010-1200

