

Best. Nr. 254-190-01550

- Hersteller Code** 126085725
Bezeichnung DF20/6A18EI1SLP-KE1S0-24VDC
Funktion 6/2-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen G 3/4" BSP (A + B + C + D + E + F)
Betätigung 1 elektro-hydraulisch betätigt ON/OFF - Vorsteuerdruck 10 - 50bar - auf Seite von Anschluss "B"
Betätigung 2 Schieberende mit radialer Bohrung Ø 12mm, ohne Hebelgehäuse, mit Staubschutzplatte - auf Seite von Anschluss "A"
Positionierer federrückstellend in Schaltstellung 2 - auf Seite von Anschluss "B"
Schaltstellung 0
Schaltstellung 1 B + D und A + C verbunden - E + F gesperrt
Schaltstellung 2 B + F und A + E verbunden - D + C gesperrt
Schaltüberdeckung negativ
Max. Arbeitsdruck 315 bar
Nominale Durchflussmenge 140 l/min
Maximale Viskosität 400 cSt
Minimale Viskosität 12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich 15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial NBR
Umgebungstemperatur -20 °C - 50 °C
Interne Leckage bei delta p = 100 bar 8 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad 21/19/16 - ISO 4406
Zolltarifnummer 84812010
Ursprungsland EU
Gewicht 7,21 kg
Zusatzinformation Zugehörige Würfelstecker:
 schwarz: 730-010-1000
 grau: 730-010-1050
 transparent mit LED: 730-010-1200

