BestNr.	Ausführung	Betätigung	Тур	Anschlussgewinde
250-080-04200	2 Sektionen	Handhebel	SD18/2-P(KG3-120)/18L/18L/AET	Anschlüsse P, A, B - 3/4" Anschluss T - 1"

Technische Daten				
Nominale Durchflussmenge	160 l/min			
Max. Arbeitsdruck	250 bar			
Max. Druck am Anschluss T	25 bar			
Interne Leckage A (B) zu T bei Δp=100bar und 40°C	4 cm3/min			
Hydraulik flüssigkeit	Mineralöl			
Öltemperatur mit NBR	-20° bis 80°C			
Öltemperatur mit VITON	-20° bis 100°C			
Viskosität optimal	15 bis 75 mm2/s			
Viskosität min.	12 mm2/s			
Viskosität max.	400 mm2/s			
Max. Verschmutzungsgrad	19/16 - ISO 4406			
Umgebungstemperatur	-40° bis 60°C			

- 1. Sektion: doppeltwirkend 4/3-Wege Neutralstellung: A+B geschlossen
- + druckloser Umlauf Federzentriert in 0 *-*
- 2. Sektion: doppeltwirkend 4/3-Wege Neutralstellung: A+B geschlossen
- + druckloser Umlauf Federzentriert in 0











